1. Festsetzungen

Grenze des Geltungsbereiches

Bau-Grenze

Baulinie, zwingend

Verkehrsfläche mit Straßenangabe

Parkstreifen

DACHNEIGUNG SIEHE 2. ÄNDERUNG

Erdgeschossige Bauweise mit Flachdach oder flachgeneigtem Satteldach, max. Neigung 15°

Baukörper mit talseits 2 Vollgeschossen und bergseits 1 Vollgeschoß, Satteldach

Stellplatz für Garagen mit Flachdach

Öffentliche Grünfläche mit Parkanlage und Kinderspielplatz

Böschungsfläche

Sichtdreieck, freizuhalten von Ablagerung, Einfriedung, Bepflanzung, Bepflanzung usw. über 0,7 m Höhe über Straßenoberkante.

2. Hinweise

Höhenlinie

Vorhandene Grundstücksgrenze

Vorgeschlagene Grundstücksteilung

471 Flurstücksnummer

3. Weitere Festsetzungen

1. Das Bauland ist als allgemeines Wohngebiet mit max. 0,4 Baudichte festgesetzt.

2. Das Maß der baulichen Nutzung wird in § 17 BauNVO geregelt.

3. Untersagt sind: Kniestöcke, Stille, Holzlagen, spezielle Farbanstriche der Haupt- und Nebengebäude, sowie der Eindeckung und Dacheindeckungsmaterial in naturfarbener Asbest-Zementplatten.

4. Von den im Plan festgesetzten Stellungen der Garagen kann nur aus zwingenden Gründen abgewichen werden. Soweit Garagen an den Grundstücksgrenzen vorgesehen sind, wird hier die Grenzbebauung ausdrücklich festgesetzt. Vor den Garagen ist ein Stauraum von mind. 5 m Tiefe zu schaffen, der weder eingefriedet noch von der Verkehrsfläche abgetrennt werden darf.

5. Die festgesetzte Mindestgröße der Grundstücke beträgt 700 qm.

6. Die Höhe der Einfriedungen an den Straßenseiten ist auf 1,50 m ab Oberkante Gehsteig festgesetzt. Die Einfriedungen an der Straßenseite sind als Mauerwerk in Bruchsteinen, Holz oder Schmiedeeisen auszuführen. Die seitliche und rückwärtige Einfriedung kann aus Maschendrahtzaun (max. Höhe 1,50 m) erteilt werden. Dieser ist zu hinterpflanzen.

7. Stützmauern sind in lagerhaften Bruchsteinen oder in Sichtbeton auszuführen. Betonstützmauern sind mit salzstrahlenden und winterfesten Gehölzen zu bepflanzen. Der natürliche Geländeverlauf ist nach Möglichkeit zu erhalten.

9. Die Höheneinstellung der Gebäude gemäß den Festsetzungen sowie die Anschlußpunkte der Erschließungseinrichtungen sind bei der Gemeinde zu erfragen und in den Bauvorlagen anzugeben.

10. Anschüttungen und Böschungen, welche durch den Straßenbau erforderlich sind, müssen innerhalb der Baugrundstücke geduldet werden, sie können jedoch durch Stützmauern ersetzt werden. Die Kosten hierfür trägt der jeweilige Grundstückseigentümer.

11. Bestandteil des Bebauungsplanes ist die Ingenieurplanung, aus welcher Straßen- und Kanalprojekt sowie die Veränderungen, notwendigen Böschungen etc. ersichtlich sind.

GEMEINDE TEILHEIM

LKR. SCHWEINFURT

TEILBEBAUUNGSPLAN „AM HOCH"

M. 1 : 1000

Für die Ausarbeitung des Bauentwurfes genehmigt

Würzburg, den 7.3.1972 am: .....

Der Architekt: Dipl.-Ing. W. Eschenlohr am: .....

28. März 1972

Die Gemeinde hat mit Beschluß vom die Aufstellung des Bebauungsplanes beschlossen.

Theilheim, den 5.2.1973 Graf, Bgmstr.

Der Entwurf dieses Bebauungsplanes hat in der Zeit vom 1. Juli 1972 bis 31. Juli 1972 einschließlich öffentlich ausgelegen. Ort und Zeit der öffentlichen Auflegung sind durch Anschlag bekanntgemacht worden.

23. Juni 1972

Theilheim, den 5. Februar 1973 Graf, Bgmstr.

Die Gemeinde hat mit Beschluß vom 10. März 1972 diesen Bebauungsplan am 15. September 1972 gebilligt und als Satzung beschlossen.

Theilheim, den 5. Februar 1973 Graf, Bgmstr.

Genehmigt mit Bescheid des Landratsamtes Schweinfurt vom 19.7.1973 Nr. 2.0 - 610 gemäß § 11 BBauG i.V. mit der Verordnung vom 23.10.1968 i.d.F. vom 25.11.1969 (GVBl. S. 370).

Schweinfurt, 19. 7. 1973
Landratsamt
I.A.
Beck
Regierungsdirektor

30. Juli 1973

Ortsangabe: Die Genehmigung ist am 4. Sept. 1973 ortsüblich bekanntgemacht worden.

4. Sept. 1973 Graf, Bgm.